



Российская Федерация, 109429, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КАПОТНЯ, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
тел.: +7(495) 734-92-00, факс: +7(495) 355-62-52, e-mail: mnpz@gazprom-neft.ru. www.mnpz.gazprom-neft.ru

ПАСПОРТ № 234 2772673

Продукция: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки
ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013



Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АЮ18.В.02781/20 с 13.07.2020 г. по 12.07.2025 г.

Номер резервуара: 542

Дата изготовления продукта: 01.04.2024

Номер партии: 234

Дата отбора проб: 01.04.2024

Уровень наполнения резервуара / масса: 921 см / 6960 т

Дата проведения анализов: 01.04.2024

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508	не менее 51	не менее 51,0	51,0
2	Цетановый индекс	EN ISO 4264	-----	не менее 46,0	51,9
3	Плотность при 15°C, кг/м³	ASTM D 4052	-----	820,0 - 845,0	836,2
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	не более 8	не более 8,0	2,1
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884	не более 10	не более 10,0	6,7
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	не ниже 55	выше 55	69
7	Коксуемость 10%-ого остатка разгонки, % масс. *	ISO 10370	-----	не более 0,3	менее 0,10
8	Зольность, % масс. *	ГОСТ 1461	-----	не более 0,01	отс.
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937	-----	не более 200	менее 30
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662	-----	не более 24	менее 12
11	Коррозия медной пластинки (3ч при 50°C)	ГОСТ ISO 2160	-----	Класс 1	Класс 1
12	Окислительная стабильность: * общее количество осадка, г/м³	EN ISO 12205	-----	не более 25	14
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°C, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	не более 460	не более 460	409
14	Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с	ГОСТ 33	-----	2,000 - 4,500	2,826
15	Фракционный состав: при температуре 250°C, перегоняется, % об. при температуре 350°C, перегоняется, % об. 95 процентов объемных перегоняется при температуре, °C	ГОСТ 2177(метод А)	----- ----- не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	38,0 93,0 358
16	Предельная температура фильтруемости, °C	ГОСТ 22254	не определяется	не выше минус 5	-27

Дополнительные требования (Договор от 01.12.2023 №НП0024014)

№	Наименование показателя:	Метод испытания	Норма по договору	Фактическое значение
1	Температура вспышки в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	не ниже 58	69

Примечание: * - показатель определяют периодически в соответствии с НД

Сведения о присадках: Содержит противозносную присадку в количестве до 0,03% масс., депрессорно-диспергирующую присадку в количестве до 0,10% масс. и цетаноповышающую присадку в количестве до 0,015% масс.
Не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 соответствует экологическому классу К5 по Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), ГОСТ 32511-2013 с изм. № 1 и Договору от 01.12.2023 №НП0024014

Испытания проведены в ИЦ, аккредитованном Федеральной службой по аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра).
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX0540

Начальник ЛТК/ИЦ

Е. Г. Панкова

Контролер качества

И. С. Антонова

Дата выдачи

01.04.2024

Время выдачи

18:48:00



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Акционерное общество «Газпромнефть-Московский НПЗ».

Адрес места нахождения: 109429, Российская Федерация, город Москва, Капотня, 2-й квартал, дом №1, корпус 3. ОГРН: 1027700500190. Номер телефона +7(495)734-92-01, адрес электронной почты mnpz@gazprom-neft.ru.

в лице генерального директора Зубера Виталия Игоревича

заявляет, что

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

изготовитель Акционерное общество «Газпромнефть-Московский НПЗ».

Адрес места нахождения: 109429, Российская Федерация, город Москва, Капотня, 2-й квартал, дом №1, корпус 3.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 9/2 от 09.07.2020 Испытательного центра Акционерного общества «Газпромнефть-Московский НПЗ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.22HX05.

Сертификата № RU228145Q-U Системы Менеджмента Акционерного общества «Газпромнефть-Московский НПЗ» на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015, выданного 14.09.2018 Акционерным обществом "Бюро Веритас Сертификейшн Русь", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13ФК58.

Схема декларирования соответствия бд

Дополнительная информация

Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

Гарантийный срок хранения дизельного топлива по пункту 12.2 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.07.2025 включительно.

(подпись)

М.П.

Зубер Виталий Игоревич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ18.В.02781/20

Дата регистрации декларации о соответствии:

13.07.2020