



2016



Паспорт качества № 6048Н от 30 декабря 2021 г.



Наименование продукта: **Дизельное топливо ДТ-Е-К5 TANECO "EURO-6", межсезонное, сорта Е, экологического класса К5 по СТО 78689379-51-2020**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-51-2020 "Топливо дизельное TANECO "EURO-6"

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-РУ.АД17.В.01415/20, срок действия с 28.02.2020 г. по 27.02.2023 г.

Номер партии: 222	Дата изготовления:	30 декабря 2021 г.
	Дата, время отбора:	30.12.2021 16:30:00
	Дата испытания:	30 декабря 2021 г.
Место отбора: Т0002 Титул 047/2	Количество, т:	3 000,000
	Объем, м ³ :	3 727,180
	Уровень залива, см:	546,7
	Температура, °С:	36,4
	Плотность при 20 °С, кг/дм ³ :	0,8167

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Пределная температура фильтруемости дизельного топлива межсезонного	°С	не выше минус 15	не выше минус 15	минус 35	ГОСТ 22254
2	Цетановое число для летнего и межсезонного дизельного топлива	-	не менее 51	не менее 52,0	52,2	ГОСТ EN 15195
3	Цетановый индекс	-	-	не менее 50,0	54,6	ASTM D 4737
4	Плотность при 15 °С	кг/м ³	-	800,0-845,0	820,5	ГОСТ Р 51069
5	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	менее 1	ГОСТ EN 12916
6	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
7	Температура вспышки в закрытом тигле для летнего и межсезонного дизельного топлива	°С	не ниже 55	не ниже 55	62	ГОСТ 6356
8	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
9	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
10	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	EN ISO 12937
11	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662
12	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
13	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м ³	-	не более 25	7	ГОСТ Р EN ИСО 12205
14	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С)	мкм	не более 460	не более 460	400	ГОСТ ISO 12156-1
15	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	-	2,000-4,500	2,355	ГОСТ 33
16	Фракционный состав:					ГОСТ ISO 3405
	- при температуре 250 °С перегоняется	% объемных	-	менее 65	48,0	
	- при температуре 350 °С перегоняется	% объемных	-	не менее 85	100,0	
	- 95 процентов объемных перегоняется при температуре	°С	не выше 360	не выше 360	338,5	

Код ОКПД2:

19.20.21.345

