

Общество с ограниченной ответственностью
«Интер-Транспродукт»
Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, 142400, Московская область,
город Ногинск, Электростальское шоссе, дом 5
ИНН 7731577808
Тел: +7 (495) 380-35-96
inter-transprodukt07@yandex.ru



ООО «Inter-Transprodukt»
Electrostalskoe Shosse 5,
Noginsk 142400, Moscow region,
Russian Federation
TIN 7731577808
Tel.: +7 (495) 380-35-96
inter-transprodukt07@yandex.ru

Интер - Транспродукт

Испытательная лаборатория нефтепродуктов
Заключение РТ-ОСИ-1075-05-2022 действительно до 24.10.2025

ПАСПОРТ № 24 201

Бензин автомобильный ЭКТО-92 (АИ-92-К5), СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1-2016 с изм. 1,2

Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Решение Комиссии Таможенного Союза № 826 от 18.10.2011 г.

ОКПД 2 19.20.21.130

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.13351/24 Срок действия по: 19.02.2027

Дата изготовления: 01.04.2024 Номер партии: 201 Размер партии (масса): 5224 кг

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Уровень наполнения:

Дата отбора пробы: 01.04.2024

Дата проведения испытаний: 01.04.2024

Паспорт выдан на основании протокола испытаний от: 01.04.2024 № 201

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормы ТР ТС 013/2011	Норма СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1-2016	Фактические значения
1	Октановое число по исследовательскому методу, не менее	ГОСТ 8226	80	92,0	93,0
	по моторному методу, не менее	ГОСТ 511	76	83,0	84,9
2	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 28828	отсутствие	отсутствие	отсутствует
3	Концентрация железа, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 32514	отсутствие	отсутствие	отсутствует
4	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ 33158	отсутствие	отсутствие	отсутствует
5	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069		720-775	734
6	Массовая доля серы, мг/кг, не более	ГОСТ ISO 20884	10	10	4,4
7	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/100см ³ топлива, не более	ГОСТ 1567		5	1
8	Внешний вид	Визуальная проверка		чистый, прозрачный	чистый, прозрачный
9	Индукционный период бензина, мин, не менее	ГОСТ 4039		360	838
10	Объемная доля углеводородов, %, не более				
	-олефиновых	ГОСТ 32507	18	18,0	14,0
	-ароматических		35	35,0	27,8
11	Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ 32507	1	1	0,76
12	Массовая доля кислорода, не более	ГОСТ EN 13132	2,7	2,7	0,36
13	Испытание на медной пластине (3 ч при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ 6321		класс 1	класс
14	Объемная доля оксигенатов, %, не более				
	-метанола	ГОСТ EN 13132	отсутствие	отсутствие	отсутствует
	-этанола		5	5	менее
	-изопропанола		10	10	менее
	-изобутанола		10	10	менее
	-третбуанола		7	7	менее
	-эфиров (C5 и выше)		15	15	2,2
	-других оксигенатов		10	10	менее
15	Давление насыщенных паров, кПа в летний период:	ГОСТ 1756	35-80	35-80	
	в зимний и межсезонный период:		35-100	35-100	81,0
16	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при t - 70°C (И70): летний	ГОСТ 2177		15-48	
	при t - 70°C (И70): зимний			15-50	28,0
	при t - 100°C (И100)			40-70	49,0
	при t 150°C (И150) не менее			75	79,0
	конец кипения, °C, не выше			215,0	213,
	объемная доля остатка в колбе, %, не более			2,0	1,0
17	Объемная доля монометиланилина, %, не более	ГОСТ 32515	отсутствие	отсутствие	отсутствует

Заключение: Бензин автомобильный ЭКТО-92 (АИ-92-К5), соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", СТО ЛУКОЙЛ 1.24.1-2016 с изм. 1,2

Дополнительная информация:

Бензин автомобильный ЭКТО-92 (АИ-92-К5), экологический класс К5 предназначен для автомобильной техники.

Сведения о наличии присадок:

В бензин автомобильный ЭКТО-92 (АИ-92-К5) введена многофункциональная присадка Greenpur® ЕСТО 92 в количестве 185 см³/м³.

Начальник лаборатории:

Д.Е. Рыбкин

М.П.

